



SmartPark



**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПАРКИНГИ**



andi-bg.com



SmartPark

е цялостна система за управление на паркинги, която осъществява контрол на заетост и гъвкави схеми за управление на паркоместата. Системата включва

видеоконтрол на входно-изходните точки, с възможност за управление чрез разпознаване на автомобилни номера. Софтуерът отчита сумата за платен престой, като могат да бъдат дефинирани

неограничен брой тарифни планове и статут на посетителите (служебни, абонаментни, VIP карти и др.). SMART PARK е съставена от микроконтролери за управление и съхранение на локални и системни данни. Всички те са свързани в мрежа към базов компютър със софтуер за събиране на данни, мониторинг и комуникация.

Структура на системата:

- Входни и изходни колонки – неограничен брой
- Контролер на всеки вход/изход
- Централна станция
- Управление на неограничен брой бариери
- Разплащателен автомат (Pay station)
- Видеоконтрол на вход/изход
- Изнесен дисплей за дължимата сума
- Изнесен дисплей за свободни места
- Контролер за управление на вход/изход с разпознаване на автомобилни номера.

ПРОДУКТОВА ГАМА:



- **SP-101 IN**
 - Входна колона с картоподаващо (билетоподаващо) - **SP-101 IN-T** устройство
 - Картов четец
 - Система за контрол на работната температура
 - Захранване 220V/200W
 - Температурен диапазон от -20°C до +55°C
 - Интерфейс TCP/IP, IP54

- **SP-102 OUT**
 - Изходна колона с картоприемащо (билетоприемащо) - **SP-102 OUT-T** устройство
 - Картов четец
 - Система за контрол на работната температура
 - Захранване 220V/200W
 - Температурен диапазон от -20°C до +55°C
 - Интерфейс TCP/IP, IP54

- **SP-111BD**
 - Контролер вход/изход с LCD дисплей

- **SP-100CS**
 - Софтуер

- **SP-142ADM**
 - Допълнителен административен модул
 - -RFID четец
 - Контролер
 - Интерфейс TCP/IP
 - Светодиодна индикация
 - Захранване 12VDC

- **SP-141VIP**
 - VIP четец - RFID четец
 - Контролер
 - Интерфейс TCP/IP
 - Захранване 12VDC5

- **SP-143**
 - Стойка за VIP четец

- **SP-121ID**
 - 5-цифрен индикаторен дисплей
 - Височина на буквите 52 мм
 - Захранване 220V
 - Интерфейс TCP/IP

- **SP-122DFP**
 - 3-цифрен дисплей за свободни места
 - Височина на буквите 152 мм
 - Захранване 220V/50W
 - Интерфейс TCP/IP, IP54

- **SP-132P/160P**
 - Контролер за следене на паркоместа
 - Захранване 12VDC
 - Интерфейс RS-485/ TCP/IP

- **SP-130PS**
 - Датчик за паркоместа

- **SP-151VP**
 - Софтуер за разпознаване на номера
 - Видеокепчер
 - Контролер

- **SP-712P**
 - Разплащателна машина
 - Приема банкноти и монети
 - Връща ресто монети
 - Връща ресто банкноти (опция)
 - Издава фискален бон

